

Steinschutz neutral - Imprägnierung

Hinweise

Anwendungsbereich: Auf allen saugfähigen, trockenen Betonoberflächen unterschiedlichster Strukturen und Farbgebungen.

Eine Imprägnierung ist der Schutz von Betonoberflächen gegen zu schnelles Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln. Sie vereinfacht die regelmäßige Pflege. Aggressive Verschmutzungen sollten immer schnellstmöglich entfernt werden. Eine Imprägnierung hält eine begrenzte Zeit. Sie kann im 2 - 3 jährigen Rhythmus auf einfache Art erneuert werden.

Verarbeitung: Auf der gut gereinigten und getrockneten Fläche mit Pinsel, Rolle oder Sprühgerät gleichmäßig auftragen. Während der Trocknung (30 Minuten bis 2 Stunden) vor Regen schützen und die Fläche nicht betreten. Optimale Austrocknung zwischen 10° und 25° C. Nicht unter 5 ° C anwenden. Bitte die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung beachten, insbesondere die Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge.

Reichweite pro Liter: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: rinnit 10 - 12 m², terralit 15 - 20 m²

Entsorgung: Darf nicht ins Abwasser, Erdreich oder Gewässer gelangen. Restmengen oder Behälter bitte der Problemabfallentsorgung zuführen.



Den Anfang
macht ein guter Stein.
