

Wischpflege bei RSF 5 Produkten

Hinweise

Anwendungsbereich: Wischpflege wird auf RSF5 Oberflächen eingesetzt.

Eigenschaften: Wischpflege verleiht gebrauchsbelasteten, beschichteten RSF5 Belägen nach Behandlung wieder ein aufgefrischtes Aussehen, feine Kratzer werden überdeckt und sind nach Abtrocknung kaum noch sichtbar. Wischpflege ist filmbildend. Daher empfehlen wir eine Anwendung maximal zweimal im Jahr. Wischpflege bitte nicht bei Temperaturen unter 10° C und über 25° C verwenden.

Verarbeitung: Wischpflege im Verhältnis 100 ml pro Liter dem Wischwasser zugegeben. Dann mit einem Bodenwischer mit Mikrofaserbezug, oder einem weichen nicht fuselndem Wischlappen auf die gut gereinigte und getrocknete sowie staub- und fettfreie Fläche nebelfeucht aufbringen. Nach ca. 3 – 5 Minuten Einwirkzeit mit gleicher Art Wischlappen trocken reiben. Aus arbeitshygienischen Gründen wird die Verwendung von Gummihandschuhen empfohlen. Bitte die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung beachten, insbesondere die Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge.

Entsorgung: Darf nicht ins Abwasser, Erdreich oder Gewässer gelangen. Restmengen oder Behälter bitte der Problemabfallentsorgung zuführen.



Den Anfang
macht ein guter Stein.
