



05

Fa. Rinn Beton - und Naturstein Stadtroda GmbH
Bürgeler Straße 5, D-07646 Stadtroda

Pflastersteine aus Beton
RINN2 - PzSpz 26-2005

DIN EN 1338:2003 einschl. Berichtigung 1:2006

Verwendung
als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern

Wesentliche Merkmale	Leistung		
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern
Brandverhalten	-	Klasse A1	-
Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	-	-	ausreichend
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben
Spaltzugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-
Dauerhaftigkeit des Gleit- Rutschwiderstandes	NPD	NPD	-
Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	-	-
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	-

Zusätzliche Herstellerangaben (nicht Gegenstand der CE-Kennzeichnung)	
max. Differenz zwischen den Diagonalen	Klasse 2 (K)
Abriebwiderstand	Klasse 4 (I)

