



Betonwerk Woehe & Heydemann GmbH & Co. KG, Auweg 1, 25495 Kummerfeld, 2013

**Platten aus Beton
W&H-LE-001-Platten**

DIN EN 1339:2003/AC2006

**Verwendung
als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern**

Wesentliche Merkmale	Leistung		
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern
Brandverhalten	NPD	Klasse A1 ohne Prüfung	NPD
Verhalten bei Brand- einwirkung von außen	NPD	NPD	ausreichend
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	NPD
Gleit-/Rutschwiderstand	SRT > 30	SRT > 30	NPD
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	NPD
Dauerhaftigkeit des Gleit- Rutschwiderstandes	ausreichend	ausreichend	NPD
Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	NPD	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD	$\lambda_{10, trocken} = 1,56 \text{ W/(mK)}$	NPD

Zusätzliche Herstellerangaben (nicht Gegenstand der CE-Kennzeichnung)

max. Differenz zwischen den Diagonalen	Klasse 3 (L)
zulässige Abweichungen von den Nennmaßen	Klasse 3 (R)
Bruchlast	siehe Produktdatenblatt
Abriebwiderstand	Klasse 3 (H)