



Lukano



- › Norm: DIN EN 1338
- › Mit geradem Kantenverlauf
- › Oberflächen p und pf ohne Fase
- › Stabilisatoren: 3 mm
- › Einsatzbereich: bis Belastungsart ‚Schwacher Verkehr‘, regelmäßige Nutzung durch LKW mit Radlast bis 5 t
- › Verlegung wie Bahnenware linear
- › Rollgeräuscharme Oberfläche
- › Auch als Hydropor Öko-Belag
- › Mehrsteinsystem jeweils lagenweise gemischt geliefert, Einzelformate nicht lieferbar

- › Optional mit Oberflächenschutz



- › Mit 25% Recyclinganteil und Kennzeichnung Blauer Engel



www.blauer-engel.de/uz216

Objektbezogene
Fertigung ab 400 m²
pro Farbe und Format.

nube Farbwelt


Lukano verfügbar in:

- nube e-eingefärbt
- nube g-mit Glimmer
- nube s-stahlsandgestrahlt
- nube p3-plangeschliffen
- nube pf3-plan/feingestrahlt
- nube p5-plangeschliffen
- nube pf5-plan/feingestrahlt

Weitere Lukano Optionen:

- color fein
- rinit

Lagersortiment - auch für
Mengen unter 400 m² - unter
rinn.net



Breiten 15 und 19 cm,
Lukano Reihenverband



Lukano smart Reihenverband



Mehr Info auf rinn.net/1/lukano

- › Farben/Formate ab Lager
- › Beispiele und Referenzen
- › Verlegemuster als PDF/DWG
- › LV-Texte und BIM-Daten



	Rastermaß ² Länge x Breite					Dicke	Steinmaß	Versatz der Verzahnung	mit Microfase	Belastungsart ¹	ÖKO BELAG	auch als Öko-Belag
	cm					cm	mm	cm				
Lukano	20x15 	27x15 	33x15 			8	-4	-		 		
	22x19 	27x19 	31x19 									
Lukano smart	19,6x6,6 	26,6x6,6 	32,6x6,6 	34,6x6,6 	44,6x6,6 	8	-4	-		 		

¹ Die Eignung der Formate ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und richtet sich nach der RStO und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten MFG bzw. der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.

² Im Steinverband werden die angegebenen Formate lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar.

 schwacher Verkehr bis Radlast 5 t