

Padio®



- › Norm: DIN EN 1338 / DIN EN 1339
- › Mit geradem Kantenverlauf
- › Oberflächen p und pf ohne Fase
- › Stabilisatoren: 4 mm
- › In Dicke 12 cm und 18 cm mit static Verschiebeschutz
- › Einsatzbereich: bis Belastungsart ‚Mittlerer Verkehr‘, regelmäßige Nutzung durch LKW mit Radlast bis 5 t
- › Verlegung wie Bahnenware linear
- › Rollgeräuscharme Oberfläche
- › In 20 cm Steinbreite als Hydropor Öko-Belag
- › Mehrsteinsystem jeweils lagenweise gemischt geliefert, Einzelformate nicht lieferbar
- › Kombinierbar mit
Hydropor Padio Rasenplatte 40 x 20 x 8 cm
Hydropor Padio Rasenfuge 40 x 20 x 8 und 12 cm
Hydropor Padio Splittfuge 40 x 20 x 8 und 12 cm

- › Optional mit Oberflächenschutz
- › Optional mit Recyclinganteil



Kleines Detail – große Wirkung.
Der **static Verschiebeschutz**:
Ein kleiner unsichtbarer Vorteil, der großen sichtbaren Nutzen bringt und das Verschieben der Steine unter Beanspruchung verhindert.

Kombinationsmöglichkeiten zur Gestaltung begrünbarer Flächen im Abschnitt Öko-Beläge auf Seite 117-

Objektbezogene
Fertigung ab 400 m²
pro Farbe und Format.

nube Farbwelt


Padio® verfügbar in:

- nube e-eingefärbt
- nube g-mit Glimmer
- nube s-stahlsandgestrahlt
- nube p3-plangeschliffen
- nube pf3-plan/feingestrahlt
- nube p5-plangeschliffen
- nube pf5-plan/feingestrahlt

Weitere Padio® Optionen:

- color fein
- rinnit

Lagersortiment - auch für
Mengen unter 400 m² - unter
rinn.net



Padio® 14, Reihenverband



Padio® 30, Reihenverband



Padio® 20, Reihenverband
mit Hydropor Padio Rasenplatte oder
Rasenfugenstein



Mehr Info auf rinn.net/1/padio

- › Farben/Formate ab Lager
- › Beispiele und Referenzen
- › Verlegemuster als PDF/DWG
- › LV-Texte und BIM-Daten



		Rastermaß ² Länge x Breite				Dicke	Steinmaß	Versatz der Verzahnung	mit Microfase	Belastungsart ¹	ÖKO BELAG	auch als Öko-Belag
		cm				cm	mm	cm				
Padio®	23 x 14,5 	33 x 14,5 	47 x 14,5 	57 x 14,5 	8	-5	-	■				
	23 x 20 	33 x 20 	47 x 20 	57 x 20 	8	-5	-	■				
	30 x 26,7 	50 x 26,7 	80 x 26,7 		8	-5	-	■				
Magnum Padio	24 x 14,5 	32 x 14,5 	52 x 14,5 	60 x 14,5 	12	-6	4	■				
	24 x 20 	32 x 20 	52 x 20 	60 x 20 	12	-6	4	■				
	28 x 30 	56 x 30 	84 x 30 		12	-6	4	■				
	25 x 20 	35 x 20 	50 x 20 	60 x 20 	18	-6	5	■				

¹ Die Eignung der Formate ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und richtet sich nach der RStO und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten MFG bzw. der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.

² Im Steinverband werden die angegebenen Formate lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar.

 ruhender Verkehr   schwacher Verkehr bis Radlast 5 t  mittlerer Verkehr bis Radlast 5 t