



La Strada / Valeo



- › Norm: DIN EN 1338
- › La Strada mit unregelmäßigem Kantenverlauf
- › Valeo mit geradem Kantenverlauf, in 12 cm Dicke mit static Verschiebeschutz
- › Oberflächen p und pf ohne Fase
- › Stabilisatoren: 1 - 4 mm
- › Einsatzbereich: bis Belastungsart ‚Mittlerer Verkehr‘, regelmäßige Nutzung durch LKW mit Radlast bis 5t
- › Verlegung wie Bahnenware linear
- › Abwechselnd breite Steinreihen von 15 bzw. 18 cm, auf der Lage verlegefertig vorsortiert
- › Farben ohne Farbspiel sind maschinell verlegbar
- › Rollgeräuscharme Oberfläche
- › Auch als Hydropor Öko-Belag
- › Mehrsteinsystem jeweils lagenweise gemischt geliefert, Einzelformate nicht lieferbar


- › Optional mit Oberflächenschutz




- › Mit 25% Recyclinganteil und Kennzeichnung Blauer Engel



www.blauer-engel.de/uz216



Breiten 14,5 und 18 cm, Reihenverband



Richtungsänderungen und Kurven können beim La Strada Pflaster-system mit den vorhandenen Stein-formaten ausgeführt werden. Abb. ca. 10°-Lösung. Pro lfdm. Belag-breite werden ca. 6 Steine je einmal geschnitten.

Objektbezogene Fertigung ab 400 m² pro Farbe und Format.

nube Farbwelt

La Strada / Valeo verfügbar in:

- nube e-eingefärbt
- nube g-mit Glimmer (Valeo)
- nube s-stahlsandgestrahlt
- nube p3-plangeschliffen
- nube pf3-plan/feingestrahlt
- nube p5-plangeschliffen
- nube pf5-plan/feingestrahlt

Weitere La Strada / Valeo

Optionen:

- color
- rustica
- rinnit

Lagersortiment - auch für Mengen unter 400 m² - unter rinn.net



Mehr Info auf rinn.net/1/lastrada
und rinn.net/1/valeo

- › Farben/Formate ab Lager
- › Beispiele und Referenzen
- › Verlegemuster als PDF/DWG
- › LV-Texte und BIM-Daten



		Rastermaß ² Länge x Breite	Dicke	Steinmaß	Versatz der Verzahnung	mit Microfase	Belastungsart ¹	auch als Öko-Belag	
		cm	cm	mm	cm				
La Strada			8	-2	-				
			10	-2	-				
Magnum La Strada	18x15 	23x15 	28x15 	26,7x18 	12	-2	-		
					14	-2	-		
Valeo			8	-4	-				
			12	-4	-				

¹ Die Eignung der Formate ist abhängig von der zu erwartenden Belastung und richtet sich nach der RStO und dem FGSV Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten MFG bzw. der ZTV Wegebau für Flächen außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.

² Im Steinverband werden die angegebenen Formate lagenweise gemischt geliefert; Einzelformate nicht lieferbar.

mittlerer Verkehr bis Radlast 5 t