




Winkelstufen



Mehr Info auf rinn.net/1/stufen

- › Farben/Formate ab Lager
- › Beispiele und Referenzen
- › LV-Texte



- › Norm: DIN V 18500
- › Abmessungen
 - max. Länge 230 cm bei Dicke $d = 8$ cm freitragend
 - max. Länge 230 cm mit Imprägnierung
 - max. Länge 125 cm bei Dicke $d = 5$ cm nicht freitragend
 - max. Länge 125 cm mit Beschichtung RSF 5
 - max. Breite 40 cm
 - max. Höhe 20 cm
- › Kanten gefast 3/3 mm
- › Mit maßgenauer Steigungshöhe +/- 1 mm
- › Auch mit geschlossenem Kopf möglich
- › Auch im Radius herstellbar
- › Zulagen und Einbauteile siehe Seite 160
- › Optional mit Oberflächenschutz 

Mögliche Querschnitte



Maßanfertigung
in freier Gestaltung

nube Farbwelt

Winkelstufen
verfügbar in:

- nube s-stahlsandgestrahlt
- nube pf3-plan/feingestrahlt
- nube pf5 · plan/feingestrahlt

Mögliche, weitere Ausführungen:

- Sichtbeton feingestrahlt
- Sichtbeton PR 11
- rinnit

